DETAIL UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍCH SOKLŮ POD TECHNOLIGIÍ GASTRO - Rozměry se rozumí vč. finální povrchové úpravy ALTRO 3mm a je třeba je dodržet přesně!



POLOHA STŘEDOVÝCH PŘÍČEK A VÝDEJE - rozměry se rozumí vč. obkladu nebo jiné finální povrchové úpravy a je třeba je dodržet přesně!



DETAIL ROZMĚRŮ A UMÍSTĚNÍ STAV. SOKLU V ŘEZU (M 1:50)



- ČISTÁ VÝŠKA SOKLU JE 150 mm OD ČISTÉ PODLAHY!
- POKUD NENÍ KÓTOVÁNO JINAK, JE SÍLA STĚNY SOKLU 100 - 150 mm PODLE POUŽITÉHO MATERIÁLU - DLE TOHO SE POTOM MĚNÍ I ROZMĚR DUTINY V SOKLU !
- ROZMĚRY SOKLŮ JSOU KÓTOVÁNY VČ. OBKLADU !
- PŘI STAVBĚ SOKLŮ JE POTŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ PŘESNOSTI !
- ROVINNOST SOKLU = ±3 mm NA 3 m PRAVÍTKU !

STAVEBNÍ SOKL POD ŠKRABKOU ZELENINY - SUTERÉN



SNÍŽENÍ PODLAHY POD MRAZÍCÍM BOXEM - SUTERÉN



±0,00 = 204,00 B.p.v.

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38 | 120 00 Praha 2
IČ: 282 23 063
www.bursikholding.cz

	vypracoval:	Oldřich Krejčí
	zodp. projektant:	
	ved. projektant:	Ing.arch. M. Vajtr tel. 604 238 247
	autorizace:	Ing.arch. M. Vajtr
investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6	zakázkové číslo: 161020
stavba:	ZŠ A. Čermáka -rekonstrukce školní kuchyně ul. Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 Bubny	datum: 02/2017 formát: měřítko: 1 : 50
část:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	druh dokumentace: DPS
obsah:	D.1.1.2.Výkresová část 1.NP - STAVEBNÍ SOKLY	č. výkresu: D1.1.2. 6. č. paré: